Leistung		XAS 38 Kd	XAS 48 Kd	XAHS 38 Kd	XAS 58 Kd	XAS 68 Kd
Betriebsdruck	bar (g)	7	7	12	7	7
	psi (g)	100	100	175	100	100
Volumenstrom	CFM	70	90	80	120	135
	m^3/min	2,0	2,5	2,0	3,0	3,5
Ausgangsleistung	kVA	-	-	-	-	-
Schalldruckpegel (Lp)	dB (A)	70	70	70	70	70
Schallleistungspegel (Lw)	dB (A)	98	98	98	98	98
Max. Umgebungstemperatur auf Meereshöhe	°C	50	50	50	50	50
Min. Starttemperatur	°C	-10	-10	-10	-10	-10
Min. Starttemperatur (Kaltstarthilfe)	°C	-20	-20	-20	-20	-20

Motor						
Hersteller		Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Modell		D 722	D 902	V 1505	V 1505	V 1505
Zylinderanzahl		3	3	4	4	4
Ausgangsleistung bei normaler Umdrehungszahl der Welle	kW	14,9	18,5	26,5	26,5	26,5
Drehzahl bei voller Last	U/min	3400	3600	3.000	3.000	3.000
Entladedrehzahl	U/min	2.000	2.000	1850	1850	1850
Motor Ölmenge	l	3,6	3,6	5,5	5,5	5,5
Kompressor Ölmenge	l	5,5	5,5	7,7	7,7	7,7
Tankvolumen	l	27	27	60	60	60

Abmessungen: Gehäusemaße						
Länge	mm	1570	1570	1940	1940	1940
Breite	mm	1060	1060	1180	1180	1180
Höhe	mm	990	990	1150	1150	1150
Gewicht	kg	440	440	650	650	650
Transportabmessungen: Fahrwerk						
Länge	mm	1960	1960	2290	2290	2290
Breite	mm	1230	1230	1350	1350	1350
Höhe	mm	1250	1250	1400	1400	1400
Gewicht Portabel	kg	500	500	< 750	< 750	< 750

OPTIONEN

- Verstellbare Zugdeichsel mit Bremse
- Verstellbare Zugdeichsel ohne Bremse
- Starre Zugdeichsel mit Bremse
- Starre Zugdeichsel ohne Bremse
- Vom DoT (US) zugelassenes Fahrwerk
- Stütze montiert
- Stützfuß
- Stützrad
- Beleuchtung gemäß StVZO + Bremskeile
- Zugöse (DIN, NATO, AC, BNA, ITA ,GB, Kugelkupplung)
- PKW-Kupplung
- Farbe nach Kundenwunsch
- Kaltstart
- Werkzeugkasten
- Nachkühler + Wasserabscheider
- Nachkühler + Wasserabscheider + Luftaufheizung
- Nachkühler Bypass
- Zusätzlicher Kraftstofffilter
- Sicherheitspatrone für Luftfilter
- Werkzeugöler
- Rückschlagventil
- Kippschutz
- Luftfilter-Vakuumanzeige
- Schlauchrolle mit 20m Leichtschlauch
- 4. Auslassventil (einfache Montage)
- Dieselpartikelfilter (DPF)

Leistung		XATS 68 Kd	XAS 78 Kd	XAS 88 Kd	XAS 48 KdG	XAS 68 KdG
Betriebsdruck	bar (g)	10	7	7	7	7
	psi (g)	150	100	100	100	100
Volumenstrom	CFM	135	160	175	90	135
	m^3/min	3,5	4,5	5,0	2,5	3,5
Ausgangsleistung	kVA	-	-	-	6 oder 12	6 oder 12
Schalldruckpegel (Lp)	dB (A)	70	70	70	70	70
Schallleistungspegel (Lw)	dB (A)	98	98	98	98	98
Max. Umgebungstemperatur auf Meereshöhe	°C	50	50	50	50	50
Min. Starttemperatur	°C	-10	-10	-10	-10	-10
Min. Starttemperatur (Kaltstarthilfe)	°C	-20	-20	-20	-20	-20

Motor						
Hersteller		Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Modell		V 1505 T	V 1505 T	V 1505 T	V 1505	V 1505 T
Zylinderanzahl		4	4	4	4	4
Ausgangsleistung bei normaler Umdrehungszahl der Welle	kW	33	33	33	26,5	33
Drehzahl bei voller Last	U/min	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Entladedrehzahl	U/min	1850	1850	1850	1850	1850
Motor Ölmenge	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Kompressor Ölmenge	l	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Tankvolumen	l	60	60	60	60	60

Abmessungen: Gehäusemaße						
Länge	mm	1940	1940	1940	1940	1940
Breite	mm	1180	1180	1180	1180	1180
Höhe	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Gewicht	kg	650	650	650	650	650
Transportabmessungen: Fahrwerk						
Länge	mm	2290	2290	2290	2290	2290
Breite	mm	1350	1350	1350	1350	1350
Höhe	mm	1400	1400	1400	1400	1400
Gewicht Portabel	kg	< 750	< 750	< 750	< 750	< 750

ISO-NORMEN

Das vollständig implementierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem von Atlas Copco für die Konstruktion und Fertigung dieser Geräte erfüllt die Anforderungen von ISO 9001 und ISO 14001 sowie OHSAS 18001. Die Baureihe ist auch nachweislich gemäß ISO 1217:2009 Anhang D geprüft.

Druckluft niemals als Atemluft verwenden ohne vorherige Reinigung in Übereinstimmung mit örtlicher Gesetzgebung und Standards.